Mobilité

CONVERTISSEUR ELECTRIC POCKET®

Transforme votre batterie en un Générateur de Tension 230 Volts 50 Hertz

PERMET D'ALIMENTER TOUS VOS APPAREILS ÉLECTRIQUES À PARTIR D'UNE BATTERIE

BRANCHEZ

7 Puissances de 150 à 2500W 2 TENSIONS 12 ET 24 VDC



EPc-12-0150







UTILISATION EN VOITURE, CAMION, CARAVANE, PÉNICHE, BATEAU OU COMME COMPOSANTE D'UNE STATION







EPc-12-0300





30 Vac:

SOLAIRE.

♦ Tensions d'entrée de 12, 24 Volts.

♦ PROTECTION THERMIQUE.

◆ TENSION DE SORTIE DE 230 VOLTS 50 HZ PARFAITEMENT RÉGULÉE.

♦ AUTO-PROTÉGÉ CONTRE LES SURPUISSANCES, AVEC REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE.

COUPURE DE LA CHARGE EN BATTERIE BASSE ET REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE, LORSQUE LA BATTERIE EST CORRECTEMENT CHARGÉE.

PERMET LE BRANCHEMENT DE TOUS LES APPAREILS ÉLECTRIQUES ALIMENTÉS EN 230VAC.




























♦ ULTRA COMPACT, TRÈS LÉGER ET INAUDIBLE.

ORDINATEURS PORTABLES ET MALETTES INFORMATIQUES: EPc-12-0150

2 MODÈLES SPÉCIAUX POUR

EPc-12-0300 EPc-12-0500

NOUVEAUX:



RÉFÉRENE	MODÈLE LPC		150	1501	300	3001	500	1000	1200	1800	2500	
	(= ENCOD	. VDC	001365	008357	001266	008364	001273	001280	001297	001372	001549	
	GENCOD 24	V DC	001396	- (9))	001303	2 20	001341	001327	001334	001419	001556	
SORTIE	Puissance en VA ou Watts		150	150	300	300	500	1000	1200	1800	2500	
	Puissance de surcharge		180	180	350	350	600	1200	1400	2200	3000	
	Tension de sortie		230 VAC RMS ± 5%									
	SIGNAL DE SORTIE		Sinus modifié (conforme aux valeurs crête et e <mark>fficace</mark> d'une sinusoïde)									
	Fréquence		50 Hz ± 1%									
	RENDEMENT		Entre 88% et 95%									
Entrée	Tolérance		10 à 15 VDC (MODÈLE 12V) 20 à 30 VDC (MODÈL							(MODÈLE 24	V)	
	ALARME BATTERIE BASSE		10,5 VDC ± 0,5V (MODÈLE 12V)				.V)	21 VDC ± 1V (MODÈLE 24V)				
	TENSION D'ARRÊT		10,0 VDC ± 0,5V (MODÈLE 12V)				V) 20 VDC ± 1V (MODÈLE 24V)					
	COURANT BATTERIE @ 12VDC		15A		30A		50A	100A	120A	180A	250A	
	CAPACITÉ BATTERIE MINIMUM		25А н		50Ан			100Ан	150Ан	200Ан	250Ан	
SÉCURITÉ	Protection thermique		<mark>5</mark> 5°C ± 5%									
	VENTILATEUR		N	Non								
	PROTECTION SURCHARGE						Ουι					
P			19	98	19	92	200	265	310	335	390	
DIMENSIONS EN MM L		5	0	5	0	60	60	65	72	195		
		7	7	10	04	130	150	150	192	95		
Poids en Kg			0,5		0	,8	1,0	2,0	2,5	3,5	4,6	
Co	ORDON ALLUME CIGARES	Oui			Non							
Co	ORDON AVEC COSSES	N	ON					UI				
ΕN	NBALLAGE	CLAMSHELL BLISTER					Boîte en couleur					
Co	NDITIONNEMENT	24				18	6	6	4	4		