

PRÉSENTATION

- ★ COMPACT ET MOBILE
- ★ TROIS VITESSES POSSIBLES POUR LE VENTILATEUR
- ★ RÉGLAGE DU BALANCEMENT ANGULAIRE HORIZONTAL DU VENTILATEUR JUSQU'À 180 DEGRÈS
- ★ PROJECTION DE LA BRUME JUSQU'À 10 MÈTRES
- ★ SURFACE COUVERTE SUPÉRIEURE À 100M²
- ★ RÉSERVOIR D'EAU DE 22 LITRES
- ★ PULVÉRISATION MAXIMUM DE 7,5 LITRES PAR HEURE
- ★ AUTONOMIE DE 3 À 6 HEURES SUIVANT LE RÉGLAGE DU DÉBIT DE BRUME
- ★ CHOIX DU FONCTIONNEMENT EN BRUMISATEUR OU EN SIMPLE VENTILATEUR
- ★ POSSIBILITÉ DE RACCORDER LE RÉSERVOIR À UNE ARRIVÉE D'EAU
- ★ RAFFRAÎCHISSEMENT DU FLUX L'AIR DE 4 À 8 DEGRÈS

VENTILATEUR/BRUMISATEUR MOBILE AVEC RÉSERVOIR D'EAU INTÉGRÉ DE 22 LITRES.

LA SOLUTION SIMPLE, EFFICACE ET ÉCONOMIQUE POUR RAFFRAÎCHIR EN PLEIN AIR OU DANS LES GRANDS VOLUMES DES ZONES DE PLUS DE 100 M², POUR LES TERRASSES, LES BARS, LES RESTAURANTS, LES ABORDS DE PISCINES, LES LOCAUX INDUSTRIELS OU AGRICOLES, LES MANIFESTATIONS SPORTIVES, LES SERRES, LES JARDINERIES, LES ATELIERS, LES LOCAUX DE STOCKAGE, LES CHAPITEAUX, LES SPECTACLES, LES HALLS DE RÉCEPTION OU D'EXPOSITION, LES AIRES DE JEUX, LES MAISONS DE RETRAITE, LES CAMPINGS, LES COMMERCE OUVERTS VERS L'EXTÉRIEUR....

UN PRINCIPE SIMPLE : L'ÉVAPORATION DE L'EAU QUI PERMET DE REFROIDIR L'AIR. C'EST LE MÊME PHÉNOMÈNE QUE L'ON RENCONTRE AUX ABORDS D'UNE CASCADE OÙ LA SENSATION DE FRAÎCHEUR EST PERCEPTIBLE.


EQUIPÉ D'UN RÉSERVOIR D'EAU INTÉGRÉ ET D'UNE POMPE À HAUTE PRESSION, LE VBP-26 PRODUIT UN FIN BROUILLARD QUI EST DISPERSÉ PAR SON VENTILATEUR ORIENTABLE. LES MICRO-GOUTELETTES D'EAU S'ÉVAPORENT INSTANTANÉMENT ET PERMETTENT AINSI DE RAFFRAÎCHIR LE FLUX D'AIR DE 4 À 8°.

SIMPLE À DÉPLACER ET À UTILISER, IL NE RÉCLAME QU'UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 230V MONOPHASE POUR FONCTIONNER (LIVRÉ AVEC CORDON ET PRISE).

DONNÉES	UNITÉS	VITESSE 1	VITESSE 2	VITESSE 3
VITESSE	TOURS/MIN	1100	1250	1400
VOLUME D'AIR	M ³ /MIN	192	224	292
NIVEAU SONORE	DÉCIBELS	55	60	68
PUISSANCE	WATTS	325	335	380
VOLUME BRUME	LITRES/HEURE	7,5		

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	VBP-26
GENCOD	3-660233-008142
VITESSES DU VENTILATEUR	3
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU	22 LITRES
TENSION ÉLECTRIQUE D'ALIMENTATION	220-240 VOLTS 50 HERTZ
COURANT CONSOMMÉ	2,6 AMPÈRES
PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE	380 WATTS
ONDULATION ANGULAIRE HORIZONTALE MAXIMUM	180 DEGRÈS
NIVEAU SONORE	55 À 68 DÉCIBELS À 1 MÈTRE
DIMENSIONS (HAUTEUR X LARGEUR X PROFONDEUR)	196MM X 69MM X 54MM
POIDS NET (SANS EAU)	43,8 KG
POIDS BRUT (AVEC LES 3 CARTONS)	49,6 KG



GARANTIE UN AN PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE, RETOUR USINE.

NOTICE DÉTAILLÉE DE MONTAGE EN FRANÇAIS.